



製品使用例

テクニカルデータ

耐荷重：7kg

- ソフトなデザインで、2色成型により作られた新型チルトレッグです。
- 接地部が弾力のあるエラストマー (TPE) 製で滑りにくくなっています。
- 3タイプの色仕様からお選びいただけます。

構成内容

| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 色 / 表面処理 |
|-----|----------|----|------------------------|----------------------------------|
| 1 | フロントフィート | 2 | PC+ABS樹脂 (UL94V-0)、TPE | ブラック、ブラック・ネイビー、グレー・ライトグレー、グレー/シボ |
| 2 | リアフィート | 2 | PC+ABS樹脂 (UL94V-0)、TPE | ブラック、ブラック・ネイビー、グレー・ライトグレー、グレー/シボ |
| - | 取付ビスM3×6 | 4 | 鉄 | 三価黒クロメート |

■ 取付ビスはM3ナベ (ワッシャー付)、M3用ナットのセットです。


型番・標準価格

| 型番 | 樹脂色 | TPE色 | 標準価格 / 袋 |
|----------|--------|------|----------|
| TLW-46BB | ブラック | ブラック | 790 |
| TLW-46NG | ネイビー | グレー | 790 |
| TLW-46LG | ライトグレー | グレー | 790 |

■ アルミケース・プラスチックケースどちらにも使用可能です。タカチ製品以外の筐体にもご利用頂けます。



取り付け穴(フロント)



取り付け穴(リア)

