

アルミサッシケース

カスタム追加工

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。

参考加工例



図面送付 ▶ 内容確認 ▶ お見積 ▶ 受注

穴加工のみ



通常納期

実働3日目発送

インクジェット印刷



通常納期

実働5日目発送

指定色塗装



通常納期

実働8日目発送

シルク印刷(新規)

シルク印刷・塗装



通常納期

実働10日目発送

●インクジェット印刷する際プライマー処理をする為、表面に光沢が出ます。

★受注日は、実働日に含まれません。

- 詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用については14-1P~29Pをご覧ください。
- 納期は基準日です。内容、数量、標準品の在庫状況によって変わることがあります。
- カスタム製品のご質問やご相談・見積依頼はカスタム営業部までお問い合わせ下さい。

カスタム営業部 TEL: 048-222-7640 FAX: 048-222-7652 E-MAIL: custom@takachi-el.co.jp

アルミ板加工上の注意

- アルミパネル（ヘアライン材、カラーアルミ材）は表面に透明保護シートが貼ってあり、加工後シルク印刷など高温をかける際は剥がしてご利用下さい。
- 板目に対して出来るだけ直角に曲げて下さい。板目に対して平行に曲げると表面の塗装にクラックが生じます。

アルミ製品のレーザー加工上の注意

- アルミニウムは反射率が高くバリ・焦げ等の加工不良が出やすい素材です。機械の適正・条件を十分に確認した上で加工して下さい。

シルク印刷時の注意

- アルマイト処理をしているアルミ材にシルク印刷を行う時は、焼付け温度を90℃~110℃、焼付け時間を25分以下に設定して下さい。ヘアライン処理にアルマイトをしている製品は焼付け温度を70℃~から調整し、焼付け時間を長めに設定して下さい。温度の高過ぎ、焼付け時間が長過ぎますとアルマイト表面にクラックが生じます。また、2液性のインクをご使用下さい。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスリスクは無くなります。是非ご利用下さい。